

Rotomartillo HILTI TE 30-AVR

Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación y cincelado correctivo de hormigón, con sistema de reducción activa de la vibración AVR

- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 4.2 kg
- Modo de trabajo: Perforación con percusión, Perforación, Aplicación de cincel
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 4 - 28 mm



HILTI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Mandriles de cambio rápido: cambio de brocas rápido y sin necesidad de herramientas
- Vida útil extra larga gracias al mandril robusto, los componentes del motor y la carcasa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4.2 kg
Modo de trabajo	Perforación con percusión y perforación
Rango de diámetro de taladro con percusión	4 - 28 mm
Rango de taladro con percusión óptimo	10 - 20 mm
Energía de impacto	3.6 J
RPM de taladrado con percusión	1100 rpm
Frecuencia de impacto plena	4500 impactos/minuto
Funcionalidad	Reducción activa de la vibración (AVR)
Valor de vibración triaxial para perforación	9.3 m/s ² 1
Emisión de nivel de presión sonora emitida A	92 dB (A) 2
Dimensiones (L x An x Al)	371 x 113 x 225 mm