

Martillo HILTI TE 800-AVR

Martillo demoledor de alto rendimiento y robusto para trabajar en paredes y pisos, con poca vibración y larga vida útil. Su bajo peso facilita el manejo y la maniobrabilidad de la herramienta en trabajos de demolición de hormigón para cargas medias. Diseño del mango en forma de D para obtener un rendimiento eficiente y la máxima comodidad de trabajo en tareas de demolición de suelos. Nivel de vibración mínimo de 4,8 m/s² conforme a la norma EN 60745-2-6.


HILTI

APLICACIONES

- Trabajos de demolición en paredes
- Trabajos de corrección en losas de piso
- Ruptura de aperturas para puertas y ventanas
- Perforaciones para conductos y tuberías

EQUILIBRIO PERFECTO

Diseño de “empuñadura en D” para un balance perfecto en las aplicaciones de pared y un buen manejo en uso universal, con un poderoso desempeño de demolición gracias a su alta energía de impacto y a los innovadores cinceles Hilti

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría de peso	10 kg
Fuente de energía	Con cable
Dirección de trabajo	Muro, Piso
Tipo de mandril	TE-S
Peso según procedimiento	EPTA 01/2003 10.6 kg
Energía de impacto	21 J
Frecuencia de impacto plena	1890
Rendimiento máx. de cincelado	2500
Dimensiones (L x An x Al)	587 x 141 x 326 mm
Vibración triaxial para cincelado en concreto	8.0
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-B
Emisión de nivel de presión sonora emitida	87